

## מפרט טכני

### GIGA X7c

■	יחידת חליטה משתנה, 5-16 גרם
■	מערכת קדם חליטה חכמה I.P.B.A.S.©
■	חימום מראש חכם
■	בקרת פולים אקטיבית
■	מצב חיסכון באנרגיה (E.S.M.©)
2	משאבה בהספק גבוה, 15 בר
2	מערכת חימום תרמו-בלוק
2 מקבילות	מערכת נוזלים
■	בקרת מגשית טיפטוף
■	תצוגה מצב התחזוקה
5 דרגות	כיוונון חשמלי דרגות הטחינה של הדיסק הקרמי
■	תכניות אינטגרליות לשטיפה/לניקוי/להסרת אבנית
■	התאמה לדרגת הקושי של המים
■	ספל אחד או שניים של אספרסו בפעולת חליטה בודדה
■	מערכת סינון מים Claris
■	מתג אפס אנרגיה או מתג הדלקה/כיבוי
■	תוצרת שוויץ
150	כמות ספלים מקסימלית מומלצת ליום

### יתרונות ייחודיים

40	מספר משקאות הקפה השונים הניתנים לתיכנות
■	הכנת משקאות בלחיצת כפתור אחת
■	מעבר אוטומטי מחלב לחלב מוקצף
■	מתכוני Barista
■	הכנת קנקן קפה משובח
3 רמות חום	מערכת מים חמים
■	אופציה לשימוש באבקת קפה טחון מראש
2 דק' 30 ש"ל	הכנת קנקן קפה (360 מ"ל)
1 דק' 28 ש"ל	הכנת 2 לאטה מקיאטו
1 דק' 20 ש"ל	הכנת 2 קפוצ'ינו
1 דק'	הכנת 2 קפה
35 ש"ל	הכנת 2 אספרסו
26 ש"ל	הכנת 2 ריסטרטו (אספרסו קצר)
28 ש"ל	מים חמים (200 מ"ל)
■	טכנולוגיית קצף מעודן של JURA
■	הכנת חלב חם או מוקצף
■	מטחנה עם דיסק קראמי הניתנת להתאמה אלקטרונית
2	מספר המטחנות
■	משפך למילוי באבקת קפה טחון
■	זיהוי שימוש באבקת קפה טחון מראש

## הגדרות ואפשרויות תיכנות

■	תיכנות כמות המים וכמות החלב
■	אפשרות להתאים את כמות המים בכל הכנה
5 דרגות	תיכנות דרגת החוזק של הקפה
■	אפשרות להתאים את דרגת החוזק של הקפה בכל הכנה
3 דרגות	תכנות טמפרטורת החליטה
3 דרגות	תכנות טמפרטורת המים החמים
■	כפתור הפעלה מסתובב
8	מקשי הכנה ניתנים לתיכנות
■	מונה יומי ניתן לאיפוס
■	תיכנות מועד הדלקה וכיבוי
■	תיכנות מועדי כיבוי והדלקה שונים עבור כל יום בשבוע
■	מראה את מספר ההכנות עבור כל מוצר בנפרד
■	מונה ספלים מתאפס
■	תכנית אינטגרלית לשטיפת וניקוי הקפוצ'ינטור
■	שטיפת חלב אוטומטית
■	תצוגת זמן נותר / קצב התקדמות
■	הפקת קבוצות קוד
■	הכנה אלחוטית

## העיצוב והחומרים

■	צג TFT צבעוני
■	פתחי איוורור
70-159 מ"מ	יחידת מזיגה כפולה (קפוצ'ינו/קפה) מתכווננת לגובה
20-50 מ"מ	יחידת מזיגת קפה מתכווננת לרוחב
69-165 מ"מ	צינורית מים חמים מתכווננת לגובה
לבן ואמבר	תאורת ספל
■	נורית בקרה למיכל הפולים
■	מיכל מים נפרד להסרת האבנית
■	עיצוב אקוסטי (סאונד)
■	תא איחסון אינטגרלי

## במספרים

40~	מספר מנות במיכל הפולים
2 X גרם 650	קיבולת מיכלי הפולים בעלי המכסה לשמירה על הארומה
1.1 מטר	אורך הכבל החשמלי
220-240 V AC	מתח
2300 W	הספק
10 amp, 50 Hz	זרם ותדירות
G 3/4 " – אינטגרלי	חיבור קבוע למים
DIN15	צינורית ניקוז
≤ 0.5 W	צריכת אנרגיה בהמתנה
18.2 ק"ג	משקל
32 x 56.5 x 49.7 ס"מ	מימדים (רוחב x גובה x עומק)