

מפרט טכני

IMPRESSA C60

■	יחידת חליטה משתנה, 5-16 גרם
■	מערכת קדם חליטה חכמה I.P.B.A.S.©
■	אופציה לשימוש באבקת קפה טחון מראש
	כיוון חשמלי דרגות הטחינה של הדיסק הקרמי
■	פונקציה של מים חמים
■	קפוצ'ינטור
■	יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה
■	מטחנה קונית רב שלבית
■	מסן Claris
■	משאבה בהספק גבוה, 15 בר
■	מערכת חימום תרמו-בלוק
■	תכניות אינטגרליות לשיטיפה/לניקוי/להסרת אבנית
■	התאמה לדרגת הקושי של המים
■	מתג אפס אנרגיה או מתג הדלקה/כיבוי
	תוצרת שוויץ

יתרונות ייחודיים

■	מצב אפס אנרגיה (E.S.M.©)
	קפוצ'ינו בלחיצת כפתור אחת
	מעבר אוטומטי מחלב לחלב מוקצף
	זיהוי שימוש באבקת קפה טחון מראש
	מערכת מים חמים (3 דרגות טמפרטורה)
	Aroma Boost
	Easy Select©
	חימום מראש חכם
	טכנולוגיית מסך מגע Sensitive-Touchscreen
	תא איחסון אינטגרלי

העיצוב והחומרים

	AluFrame Design© פאנל קדמי מאלומיניום בעובי 3 מ"מ
	פתחי איוורור
111-65 מ"מ	יחידת מזיגה כפולה (קפוצ'ינו/קפה) מתכווננת לגובה
	יחידת מזיגת קפה מתכווננת לרוחב
	יחידת מזיגת קפה מסתובבת
	צינורית מים חמים מתכווננת לגובה
	תאורת ספל
■	ערכת הקצפה (Connector System ©)
	עיצוב אקוסטי (סאונד)

הגדרות ואפשרויות תיכנות

■	תכנות כמות המים
■	אפשרות להתאים את כמות המים בכל הכנה
4 דרגות	תכנות דרגת החוזק של הקפה
■	אפשרות להתאים את דרגת החוזק של הקפה בכל הכנה
	תכנות רמות ארומה
2 דרגות	תכנות טמפרטורת החליטה
	תכנות טמפרטורת המים החמים
■	לוח תצוגה טקסט/גרפי
	תצוגת סמלים
	לוח תצוגה צבעונית TFT
■	כפתור הפעלה מסתובב
כיבוי בלבד	תכנות זמן הדלקה וכיבוי
	בקרת פולים אקטיבית
	בקרה על מגשית הטיפטוף
	בקרה על המכסה לשמירת הארומה
	תכנית אינטגרלית לשטיפת ולניקוי הקפוצ'ינטור
	תצוגת סטטוס התחזוקה

אביזרים

אופציונלי	מיכל חלב מנירוסטה 0.6 Vacuum ליטר
אופציונלי	מחמם ספלים

מפרט

1.9 ליטר	קיבולת מיכל המים
~16	מספר מנות במיכל הפולים
200 גרם	קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה
כ- 1.1 מטר	אורך הכבל החשמלי
230 V AC	מתח
1450 W	הספק
15.5 Wh	צריכת אנרגיה
	צריכת אנרגיה עם E.S.M.© 1
	צריכת אנרגיה עם E.S.M.© 2
4.5 Wh	צריכת אנרגיה עם E.S.M.©
0 W	הספק בהמתנה
9 ק"ג	משקל
28 x 34.5 x 41.5 ס"מ	מימדים (רוחב x גובה x עומק)
	תקנים