

## מפרט טכני

### IMPRESSA F7

■	יחידת חליטה משתנה, 5-16 גרם
■	מערכת קדם חליטה חכמה I.P.B.A.S.©
■	אופציה לשימוש באבקת קפה טחון מראש
	כיוון חשמלי דרגות הטחינה של הדיסק הקרמי
■	פונקציה של מים חמים
■	קפוצ'ינטור
■	יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה
	מטחנה קונית רב שלבית
■	מסן Claris
■	משאבה בהספק גבוה, 15 בר
■	מערכת חימום תרמו-בלוק
■	תכניות אינטגרליות לשיטיפה/לניקוי/להסרת אבנית
■	התאמה לדרגת הקושי של המים
■	מתג אפס אנרגיה או מתג הדלקה/כיבוי
■	תוצרת שוויץ

### יתרונות ייחודיים

■	מצב אפס אנרגיה (E.S.M.©)
	קפוצ'ינו בלחיצת כפתור אחת
	מעבר אוטומטי מחלב לחלב מוקצף
■	זיהוי שימוש באבקת קפה טחון מראש
	מערכת מים חמים (3 דרגות טמפרטורה)
	Aroma Boost
	Easy Select©
■	חימום מראש חכם
	טכנולוגיית מסך מגע Sensitive-Touchscreen
■	תא איחסון אינטגרלי

### העיצוב והחומרים

	AluFrame Design© פאנל קדמי מאלומיניום בעובי 3 מ"מ
	פתחי איוורור
65-111 מ"מ	יחידת מזיגה כפולה (קפוצ'ינו/קפה) מתכווננת לגובה
	יחידת מזיגת קפה מתכווננת לרוחב
	יחידת מזיגת קפה מסתובבת
65-111 מ"מ	צינורית מים חמים מתכווננת לגובה
■	תאורת ספל
■	ערכת הקצפה (Connector System ©)
■	עיצוב אקוסטי (סאונד)

## הגדרות ואפשרויות תיכנות

■	תכנות כמות המים
■	אפשרות להתאים את כמות המים בכל הכנה
4 דרגות	תכנות דרגת החוזק של הקפה
■	אפשרות להתאים את דרגת החוזק של הקפה בכל הכנה
	תכנות רמות ארומה
2 דרגות	תכנות טמפרטורת החליטה
3 דרגות	תכנות טמפרטורת המים החמים
	לוח תצוגה טקסט/גרפי
	תצוגת סמלים
	לוח תצוגה צבעונית TFT
■	כפתור הפעלה מסתובב
כיבוי בלבד	תכנות זמן הדלקה וכיבוי
	בקרת פולים אקטיבית
	בקרה על מגשית הטיפטוף
	בקרה על המכסה לשמירת הארומה
■	תכנית אינטגרלית לשטיפת ולניקוי הקפוצ'ינטור
■	תצוגת סטטוס התחזוקה

## אביזרים

אופציונלי	מיכל חלב מנירוסטה 0.6 Vacuum ליטר
אופציונלי	מחמם ספלים

## מפרט

1.9 ליטר	קיבולת מיכל המים
~16	מספר מנות במיכל הפולים
310 גרם	קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה
כ- 1.1 מטר	אורך הכבל החשמלי
230 V AC	מתח
1450 W	הספק
13 Wh	צריכת אנרגיה
	צריכת אנרגיה עם E.S.M.© 1
	צריכת אנרגיה עם E.S.M.© 2
6 Wh	צריכת אנרגיה עם E.S.M.©
0 W	הספק בהמתנה
9.6 ק"ג	משקל
28.5 x 35.5 x 44.5 ס"מ	מימדים (רוחב x גובה x עומק)
	תקנים