

מפרט טכני

IMPRESSA Z9 TFT One Touch

■	יחידת חליטה משתנה, 5-16 גרם
■	מערכת קדם חליטה חכמה I.P.B.A.S.©
■	אופציה לשימוש באבקת קפה טחון מראש
×	כיוונון דרגות הטחינה של הדיסק הקרמי
■	פונקציה של מים חמים
■	קפוצ'ינטור
■	יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה
×	מטחנה קונית רב שלבית
■	מסנן Claris
■	משאבה בהספק גבוה, 15 בר
■	מערכת חימום תרמו-בלוק
■	תכניות אינטגרליות לשטיפה/לניקוי/להסרת אבנית
■	התאמה לדרגת הקושי של המים
■	מתג אפס אנרגיה או מתג הדלקה/כיבוי
■	תוצרת שוויץ

יתרונות ייחודיים

■	מצב אפס אנרגיה (E.S.M.©)
■	קפוצ'ינו בלחיצת כפתור אחת
×	מעבר אוטומטי מחלב לחלב מוקצף
■	זיהוי שימוש באבקת קפה טחון מראש
■	חימום מראש חכם
■	תצוגה צבעונית TFT

העיצוב והחומרים

■	AluFrame Design© פאנל קדמי מאלומיניום בעובי 3 מ"מ
■	יחידת מזיגת קפוצ'ינו מתכווננת לגובה 113-153 מ"מ
■	יחידת מזיגת קפה מתכווננת לרוחב 20-50 מ"מ
■	יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה 74-104 מ"מ
×	יחידת מזיגת קפה מסתובבת
×	צינורית מים חמים מתכווננת לגובה
■	תאורת ספל
×	ערכת הקצפה (Connector System ©)
■	עיצוב אקוסטי (סאונד)

מפרט טכני

הגדרות ואפשרויות תיכנות

■	תכנות כמות המים
5 דרגות	תכנות דרגת החוזק של הקפה
3 דרגות	תכנות טמפרטורת החליטה
3 דרגות	תכנות טמפרטורת המים החמים
×	לוח תצוגה טקסט/גרפי
■	כפתור הפעלה מסתובב
■	תכנות זמן הכיבוי
■	בקרת פולים אקטיבית
■	בקרה על מגשית הטיפטוף
■	בקרה על המכסה לשמירת הארומה
■	תכנית אינטגרלית לשטיפת הקפוצ'ינטור
■	תצוגת סטטוס התחזוקה

אביזרים

0.6 ליטר	מיכל חלב מנירוסטה Vacuum
אופציונלי	מחמם ספלים

מפרט

2.8 ליטר	קיבולת מיכל המים
~20	מספר מנות במיכל הפולים
280 גרם	קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה
כ- 1.1 מטר	אורך הכבל החשמלי
230 V AC	מתח
1350 W	הספק
26 Wh	צריכת אנרגיה
13 Wh	צריכת אנרגיה עם E.S.M.© 1
17 Wh	צריכת אנרגיה עם E.S.M.© 2
-	צריכת אנרגיה עם E.S.M.©
≤ 0.01 W	הספק בהמתנה
13.8 ק"ג	משקל
31 x 37x 45 ס"מ	מימדים (רוחב x גובה x עומק)
	תקנים