

מפרט טכני

IMPRESSA C9

הטכנולוגיות

■	מערכת קדם חליטה חכמה I.P.B.A.S.©
■	שני ספלים בחליטה אחת
■	מסנן Claris Plus (תואם I.P.W.S.©)
■	יחידת חליטה משתנה 5-16 גרם
■	מטחנה אינטגרלית בעלת 6 דרגות
■	משאבה בהספק גבוה, 15 בר
■	מערכת חימום בעלת דוד תרמובלוק אחד
■	אופציה לשימוש באבקת קפה טחון מראש
■	תכנית אינטגרלית לשטיפה/לניקוי/להסרת אבנית
■	התאמה לדרגת הקושי של המים
■	התראה אוטומטית להחלפת המסנן
■	התראה אוטומטית לתכניות תחזוקה
■	התראה אוטומטית למילוי פולים
■	מתג הדלקה/כיבוי

המאפיינים

■	נפח מיכל פסולת הקפה המשומש 16 מנות
■	ערכת הקצפה (Connector System ©)
■	קפוצ'ינטור אוטומטי אביזר אופציונלי
■	קפוצ'ינטור חצי - אוטומטי
■	צינור הקצפה דו - שלבי אביזר אופציונלי
■	צינור יציקת מים חמים נפרד
■	כפתור הפעלה מסתובב
■	לוח תצוגת טקסט
■	יחידת יציקת קפה מתכווננת לגובה 65-111 מ"מ
■	תיכנות דרגת החוזק של הקפה 3 דרגות
■	תיכנות כמות המים
■	תכנית אינטגרלית לשטיפת קפוצ'ינו
■	תכנית אינטגרלית לניקוי קפוצ'ינו



מפרט טכני

■	מצב חיסכון באנרגיה (E.S.M©)
■	יציקת מים חמים או קיטור
■	קפוצ'ינו בלחיצת כפתור, מבלי להזיז את הספל
110 מ"מ	גובה היציקה מהקפוצ'ינטור
■	מונה ספלים שהוכנו
■	סמן למצב תחזוקה
■	תפריט מידע
0.4 ליטר	מיכל חלב Vacuum מנירוסטה
■	מגש לספלים

התכניות

■	טיימר להדלקה ולכיבוי
■	כמות מים לקפה מתכווננת
■	כיוונון דרגת חוזק של הקפה
■	כיוונון מנת מים חמים או קיטור
2 דרגות	טמפרטורת חליטה מתכווננת מתכווננת

מפרט

1.9 ליטר	קיבולת מיכל המים
200 גרם	קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה
כ- 1.1 מטר	אורך הכבל החשמלי
220-240 V AC	מתח
1450 W	הספק
6.6-6.0 A	חוזק הזרם
9.6 ק"ג	משקל
28 x 34.5 x 43.4 ס"מ	מימדים (רוחב x גובה x עומק)
CE	תקנים
■	תוצרת שוויץ