

מפרט טכני

IMPRESSA Z5 Chrome

הטכנולוגיות

■	מערכת קדם חליטה חכמה I.P.B.A.S.©
■	שני ספלים בחליטה אחת
■	מסנן Claris Plus (תואם I.P.W.S.©)
■	יחידת חליטה משתנה 5-16 גרם
■	מטחנה אינטגרלית בעלת 6 דרגות
■	משאבה בהספק גבוה, 15 בר
■	מערכת חימום בעלת דוד אחד
■	אופציה לשימוש באבקת קפה טחון מראש
■	תכנית אינטגרלית לשטיפה/לניקוי/להסרת אבנית
■	התאמה לדרגת הקושי של המים
■	התראה אוטומטית להחלפת המסנן
■	התראה אוטומטית לתכניות תחזוקה
■	התראה אוטומטית למילוי פולים
■	מתג הדלקה/כיבוי

המאפיינים

■	נפח מיכל פסולת הקפה המשומש 20 מנות
■	קפוצ'ינטור one Touch
■	כפתור הפעלה מסתובב
■	לוח תצוגה מילולית
■	לוח תצוגה גרפית
■	יחידת יציקת קפה מתכווננת לגובה 60-100 מ"מ
■	התראה אוטומטית לריקון מגשית הפסולת
■	בקרת פולים אקטיבית
■	מכסה לשמירה על הארומה במיכל הפולים
■	תיכנות דרגת החוזק של הקפה 5 דרגות
■	תיכנות כמות המים
■	תכנית אינטגרלית לשטיפת הקפוצ'ינו
■	תכנית אינטגרלית לניקוי הקפוצ'ינו



מפרט טכני

■	יציקת מים חמים או קיטור
■	מצב חיסכון באנרגיה (E.S.M.©)
■	2 קפוצ'ינו בלחיצת כפתור מבלי להזיז את הספל
90 מ"מ	גובה מזיגה של הקפוצ'ינטור (ארוך)
142 מ"מ	גובה מזיגה של הקפוצ'ינטור (קצר)
110 מ"מ	גובה מזיגה של הקפוצ'ינטור (כפול)
■	תאורת ספלים
■	מונה ספלים
■	אינדיקטור למצב התחזוקה
■	תפריט מידע
■	עיצוב אקוסטי (סאונד)
■	מיכל חלב

התכניות

■	טיימר להדלקה ולכיבוי
■	תכנות עוצמת הקפה
■	כמות מים מתכווננת
■	תכנות מנת המים החמים או הקיטור
3 דרגות	תכנות טמפרטורת החליטה
3 דרגות	תכנות טמפרטורת החליטה למים חמים

מפרט

2.8 ליטר	קיבולת מיכל המים
280 גרם	קיבולת מיכל הפולים בעל מכסה לשמירה על הארומה
1.1 מטר	אורך הכבל החשמלי
230 V AC	מתח
1350 W	הספק
10 A	חוזק הזרם
13.65 ק"ג	משקל
31.5 x 37 x 45 מ"ס	מידים (רוחב x גובה x עומק)
	תקנים
■	תוצרת שוויץ